

Stoły odciągowe szlifiersko spawalnicze serii ESTA-A

Ergonomiczna, regulowana i stabilna konstrukcja z blachy stalowej zawsze zapewniają przyjemne i bezpieczne warunki pracy. Stoły odciągowe serii A jest posiadają regulację wysokości blatu, są niezwykle wytrzymałe i bezpieczne. Do wyciągu powietrza (bez filtracji), może być zastosowany wentylator lub w wersji zaawansowanej stołu mogą być podłączone do urządzeń filtracyjnych a czyste powietrze zawracane z powrotem do obszaru roboczego.



Zalety rozwiązania:

- Odciąg bezpośrednio w miejscu pracy
- Kompaktowa budowa
- Mocna i zwarta konstrukcja
- Łatwy dostęp do zabranego pyłu
- Wersja z kratą wykonaną z drewna bądź PMA (beziskrowa) zalecana w aplikacjach ATEX

Cechy specjalne:

- Stabilna konstrukcja
- Ocynkowana krata
- Szeroka regulacja wysokości (± 100 mm)
- Zbiornik na pył
- Króćce przyłączeniowe z obu boków

Do wyboru:



Mobilna instalacja



Stacjonarna instalacja

Zastosowanie:



Spawanie



Szlifowanie



Ostrzenie

Wersje specjalne:

- Panele boczne
- Tylna ścianka odciągowa
- Zintegrowana przepustnica
- Oświetlenie
- Wersja mobilna
- Wersja z drewnianym, PMA lub nierdzewnym grillem
- Wymiary na zamówienie
- Rotacyjny dysk obrotowy do montażu dodatkowych narzędzi
- Wersja wzmocniona

Dane techniczne:

Stół odciągowy		A 880	A 1280	A 1680	A 2080
Powierzchnia robocza	mm (L/W)	800 x 700	1.200 X 700	1.600 x 700	2.000 x 700
Średnica wlotu	mm	160	160	200	200
Wymiary (Standardowy model)	mm (L/W/H)	880 x 840 x 800	1.280 x 840 x 800	1.680 x 840 x 800	2.080 x 840 x 800
Wymiary (Model z panelami bocznymi i tylną	mm (L/W/H)	880 x 840 x 1.600	1.280 x 840 x	1.680 x 840 x	2.080 x 840 x

Stół odciągowy		A 880	A 1280	A 1680	A 2080
ścianką)			1.600	1.600	1.600
Numer zamówienia					
Standard		44.010	44.020	44.030	44.040
Z panelami bocznymi		44.011	44.021	44.031	44.041
Z panelami bocznymi i tylną ścianką odciągową		44.012	44.022	44.032	44

