

## 2. Urządzenia filtrowentylacyjne PLYMOVENT

### 2.1. Ramiona odciągowe

**PLYMOVENT®**

#### Ramię KUA

Ramię odciągowe z przegubami kulowymi.

Ssawa z siatką zabezpieczającą oraz z przepustnicą. Ramię obraca się o 360°

Ramię KUA jest dostępne w trzech różnych wersjach:

- H: do zawieszania na ścianie (uchwyt ścienny w zestawie),
- S: do montażu na stojąco (na przykład do urządzenia mobilnego),
- ATEX: dopuszczony do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem Strefa 22; Oznakowanie Ex II 3D (tylko wersja wisząca).

Model	Długość	Nr katalogowy
KUA-2/H	2 m	E000101154
KUA-3/H	3 m	E000101157
KUA-4/H	4 m	E000101160
KUA-2/H ATEX	2 m	E000101176
KUA-3/H ATEX	3 m	E000101178
KUA-4/H ATEX	4 m	E000101180
KUA-2/S	2 m	E000101168
KUA-3/S	3 m	E000101170
KUA-4/S	4 m	E000101173



Wyposażenie opcjonalne	Model	Uwagi	Nr katalogowy
Wysięgnik wsporczy, obrotowy	FM-15	1,5 m	E000101245
	FM-25	2,5 m	E000101247
	FM-35	3,5 m	E000101249
	FM-45	4,5 m	E000101250
Szyna odciągowa	ERC-5.8	5,8 m	E000101182
Stojak	PA-110	1,1 m	E000101231
	PA-220	2,2 m	E000101234
Wyłącznik do montażu na ssawie	S-100	nie dla ATEX	E000100698
Wyłącznik do montażu na ssawie w zestawie z lampą	HL-20/24-160	nie dla ATEX	E000101766
Transformator 230/24 V	TR-24	75 W (nie dla ATEX)	E000100700
Przedłużka elastyczna Ø 160 mm ze ssawą	SLE-30	3 m	E000101239

05.2