

PLYMOVENT®

Ramię MINIMAN 75



Małe elastyczne ramię odciągowe \varnothing 75 mm z zewnętrznymi przegubami czarnymi. Ramię posiada ssawę z twardego, regulowanego przewodu oraz wspornik montażowy. Ramię obraca się o 360°.

Ramię dostępne jest w długości 1 i 1,5 m oraz wersji wiszącej (H) lub stojącej (S).

| Model | Długość | Nr katalogowy |
|-------------|---------|---------------|
| MM-75-1.0/H | 1 m | E000101100 |
| MM-75-1.5/H | 1,5 m | E000101104 |
| MM-75-1.0/S | 1 m | E000101102 |
| MM-75-1.5/S | 1,5 m | E000101106 |

| Wyposażenie opcjonalne | Model | Uwagi | Nr katalogowy |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------------|
| Przepustnica odcinająca | DAMPER-75 | \varnothing 75 mm | E000101131 |
| Ssawa okrągła | MM-001 | \varnothing 150 mm | E000101133 |
| Ssawa przezroczysta | MM-004 | \varnothing 385 mm | E000101138 |
| Wspornik do blatu | MM-005 | tylko dla wersji S | E000101139 |

Ramię MINIMAN 100



Elastyczne ramię odciągowe \varnothing 100 mm z zewnętrznymi przegubami czarnymi. Ramię posiada okrągłą ssawę i uchwyt montażowy. Ramię obraca się o 360°. Wersja wisząca ATEX dopuszczona jest do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem strefa 22; oznakowanie Ex II 3D. Ramię dostępne jest w długości 1,5 lub 2,1 m tylko w wersji wiszącej (H).

| Model | Długość | Nr katalogowy |
|-------------------|---------|---------------|
| MM-100-1.5/H | 1,5 m | E000101109 |
| MM-100-2.1/H | 2,1 m | E000101110 |
| MM-100-1.5/H ATEX | 1,5 m | E000101128 |
| MM-100-2.1/H ATEX | 2,1 m | E000101129 |

| Wyposażenie opcjonalne | Model | Uwagi | Nr katalogowy |
|---|--------------|----------------------|---------------|
| Przepustnica odcinająca | DAMPER-100 | \varnothing 100 mm | E000101132 |
| Wyłącznik do montażu na ssawie | S-100 | nie dla ATEX | E000100698 |
| Wyłącznik do montażu na ssawie w zestawie z lampą | HL-20/24-160 | nie dla ATEX | E000101766 |
| Transformator 230/24 V | TR-24 | 75 W - nie dla ATEX | E000100700 |

