

PLYMOVENT®

Ramię MINIMAN 75



Małe elastyczne ramię odciągowe \varnothing 75 mm z zewnętrznymi przegubami czarnymi. Ramię posiada ssawę z twardego, regulowanego przewodu oraz wspornik montażowy. Ramię obraca się o 360°.

Ramię dostępne jest w długości 1 i 1,5 m oraz wersji wiszącej (H) lub stojącej (S).

Model	Długość	Nr katalogowy
MM-75-1.0/H	1 m	E000101100
MM-75-1.5/H	1,5 m	E000101104
MM-75-1.0/S	1 m	E000101102
MM-75-1.5/S	1,5 m	E000101106

Wposażenie opcjonalne	Model	Uwagi	Nr katalogowy
Przepustnica odcinająca	DAMPER-75	\varnothing 75 mm	E000101131
Ssawa okrągła	MM-001	\varnothing 150 mm	E000101133
Ssawa przezroczysta	MM-004	\varnothing 385 mm	E000101138
Wspornik do blatu	MM-005	tylko dla wersji S	E000101139

Ramię MINIMAN 100



Elastyczne ramię odciągowe \varnothing 100 mm z zewnętrznymi przegubami czarnymi. Ramię posiada okrągłą ssawę i uchwyt montażowy. Ramię obraca się o 360°. Wersja wisząca ATEX dopuszczona jest do stosowania w środowiskach zagrożonych wybuchem strefa 22; oznakowanie Ex II 3D. Ramię dostępne jest w długości 1,5 lub 2,1 m tylko w wersji wiszącej (H).

Model	Długość	Nr katalogowy
MM-100-1.5/H	1,5 m	E000101109
MM-100-2.1/H	2,1 m	E000101110
MM-100-1.5/H ATEX	1,5 m	E000101128
MM-100-2.1/H ATEX	2,1 m	E000101129

Wposażenie opcjonalne	Model	Uwagi	Nr katalogowy
Przepustnica odcinająca	DAMPER-100	\varnothing 100 mm	E000101132
Wyłącznik do montażu na ssawie	S-100	nie dla ATEX	E000100698
Wyłącznik do montażu na ssawie w zestawie z lampą	HL-20/24-160	nie dla ATEX	E000101766
Transformator 230/24 V	TR-24	75 W- nie dla ATEX	E000100700

