

2.5. Odciągowe stoły spawalnicze

PLYMOVENT®

Stół z odciążem dolnym



Stół z odciążem dolnym jest połączeniem stołu roboczego z systemem wyciągowo/filtracyjnym. Dymy i pyły odciągane są poprzez blat oraz tylny panel (opcja) i oczyszczane na filtrach zamontowanych w konstrukcji stołu. Stół może być postawiony w dowolnym miejscu, na każdym stanowisku spawalniczym lub szlifierskim. Dodatkowo można wyposażyć go w kółka.

Trójstopniowy separator iskier, podnosi bezpieczeństwo oraz spełnia najbardziej surowe wytyczne międzynarodowe dla dymów i pyłów.

DraftMax Basic 400 V/3~/50 Hz E214700000, jest stołem z odciążem dolnym z filtrem o powierzchni 52 m², co gwarantuje dużą wydajność filtracyjną i długi czas życia filtra oraz niskie koszty eksploatacyjne. DMB jest idealnym rozwiązaniem problemu dymów i pyłów spawalniczo szlifierskich przy zwykłej częstotliwości spawania lub szlifowania.

DraftMax Ultra 400 V/3~/50 Hz E244700000, posiada mechanizm oczyszczania filtra uruchamiany automatycznie, gdy wentylator jest wyłączony (czyszczenie w stanie wyłączonym) lub gdy różnica ciśnień przed filtrem przekracza pewną wielkość. Obecność sprężonego powietrza jest monitorowana w sposób ciągły. Ponadto w DMU możliwe jest dodanie automatycznego urządzenia start/stop, które zapewni jeszcze łatwiejszą obsługę stołu. Jest to idealny stół przy bardzo intensywnej częstotliwości spawania lub szlifowania.



Model	DraftMax
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1380 x 1005 x 920 mm
Wymiary pow. roboczej (dł. x szer.)	1366 x 750 mm
Poziom hałas:	
▪ bez elementów dodatkowych	74 dB
▪ z tłumikiem	69 dB
▪ z tłumikiem i zestawem HEPA	67 dB
Napięcie zasilające	400 V/3~/50 Hz
Pobór mocy	2,2 kW
Masa:	
▪ DMB	245 kg
▪ DMA i DMU	255 kg
Powierzchnia filtrowania	2 x 26 m ²
Wydajność	>99,9% (klasa filtra: M)
Klasa filtra HEPA	12 (opcja)
Wydajność powietrza	2500 m ³ /h
Obciążenie maksymalne	200 kg (z zestawem kół 150 kg)
Nr katalogowe:	
▪ DraftMax Basic	E214700000
▪ DraftMax Ultra	E244700000

Akcesoria	Opis	Nr katalogowy
Panel tylny	Panel tylny bez odciążu do szlifowania	E040200010
Panel tylny z odciążem	Panel tylny z odciążem do spawania	E040200020
Boczne panele uchylne	Dostępne tylko z panelem tylnym	E040200030
Ruszt do cięcia plazmą	Tylko do plazmy ręcznej max. 50 A	E040400020
Filtr HEPA	Zalecany przy recyrkulacji.	E040000010
Tłumik hałasu	-	E040100010
Lampa warsztatowa 230 V/50 Hz	Montaż tylko do panelu tylnego	E040300010
Wspornik pod imadło	Brak możliwości montażu do rusztu do cięcia plazmą	E040400030

Akcesoria	Opis	Nr katalogowy
Zestaw kółek	Kółka skrętne do stołu	E040400040
Pokrywa szuflady na pył	-	E040500010
Czujnik ruchu	Tylko do stołu DraftMax Ultra	E040300050
Czujnik spawania na kabel masowy	Tylko do stołu DraftMax Ultra	E900010350
Filtr wstępny	Do montażu pod rusztem	E040000040
Główny tapacz iskier	Do montażu przed filtrem	E040100060
Filtr główny FCC 52	Zestaw 2 wkładów celulozowo-poliestrowych z powłoką precon	E040000030
Wkład HEPA	Wkład wymienny o powierzchni 34 m ² , klasa HEPA 12	E040400020