



Stoły spawalniczo-szlifierskie MOSTAIR



■ Stół spawalniczo-szlifierski o wymiarach 900x600 mm wyposażony jest w blat o grubości 6 mm otoczony z trzech stron stałym metalowym ekranem. Dymy i pyły odciągane są w dół poprzez blat z wydajnością 2000 m³/h. W obudowie stołu znajduje się wkład filtracyjny wyposażony w system Jet-Puls i wentylator o mocy 1,1 kW z aluminiowym wirnikiem. Powietrze po oczyszczeniu zostaje wyrzucone do hali. (Nie należy stosować do szlifowania aluminium).

Stół standardowo wyposażony w silną lampę oświetlającą miejsce pracy i gniazdko przyłączeniowe do elektronarzędzi. W stole znajduje się przytrzymanie uchwytu spawalniczego i przyłącze kabla uziemienia spawarki.

Pod rusztem znajduje się komora rozprężna i 2 filtry wodne wychwytyjące większe zanieczyszczenia i wygaszające iskry.

Wkład filtra efektywnie oczyszczany jest sprężonym powietrzem przez system Puls-Jet dzięki któremu ogranicza się koszty eksploatacyjne. Proces oczyszczania wkładu inicjowany jest od przodu stołu, a po każdej takiej operacji pojemnik na zanieczyszczenia znajdujący się pod filtrem powinien być opróżniony. Stół może być wyposażony w nogi o wysokości 125 mm lub w koła, dzięki którym można go łatwo przemieszczać po hali.

Numery katalogowe:

Stół szlifierski MF-Grinder z nogami 400 V	70 35 000566
Stół szlifierski MF-Grinder z kółkami 400 V	70 35 000568
Wkład wymienny	70 35 000541

Zapraszamy do kontaktu z naszymi doradcami techniczno-handlowymi:
Nr tel. kom. 785 800 808 lub na stronę www.odpylamy.pl



Skanuj link lub wejdź
<http://www.odpylamy.pl>